

NOSTO

Työmaa	
Työnumero	Työmaan osoite
Nostettava kuorma / nostotyö	
Nostopäivä	Alkaa klo
Suunnitelman laatija	Nostoesimies
Vastaava työnjohtaja	

KUORMA JA NOSTOAPUVÄLINEET

Kuorman paino (kg)	Mitat ja painopiste
Kiinnityspisteet ja kiinnitystapa	
Nostoapuvälineet ja niiden käyttökuormat (WLL)	
Nostoapuvälineiden paino (kg)	

NOSTURI

Nosturi (tyyppi ja malli)	Nosturiurakoitsija
Suurin ulottuma (m)	Kantavuus suurimmalla ulottumalla (kg)
Pystytyspaikka, alusta ja tukijalkojen aluslevyt	
Viite aluesuunnitelmaan (nosturin paikka)	

Käyttöaste = (kuorma + nostoapuvälineet) / kantavuus × 100 = _____ %

Yli 90 %: tarkista kuormataulukko uudelleen ja harkitse toista nosturia. Kantavuus luetaan aina nosturin omasta kuormataulukosta.

OLOSUHTEET JA VAARAT

Tuuliraja (m/s)	Sähköjohdot lähellä: turvaetäisyys varmistettu ☐
Nostoalueen rajausta ja kulunesto	
Muut vaarat (liikenne, naapurit, kaivannot, maanalaiset rakenteet)	

VIESTINTÄ

☐ Radiopuhelin ☐ Käsimerkit ☐ Molemmat

Merkinantaja / kiinnittäjä	Taakan ohjaus (ohjausköydet)
----------------------------	------------------------------

TARKASTUKSET ENNEN NOSTOA

Tarkastus	Kunnossa	Huomio
Nosturin käyttöönotto- ja määräaikaistarkastus voimassa	☐	
Nostoapuvälineet tarkastettu ja merkitty	☐	
Kuljettajan pätevyys	☐	
Nostoon osallistuvat perehdytetty	☐	
Nostoalue eristetty	☐	
Koenosto tehty	☐	

NOSTOALUEEN LUONNOS

Laatija

Nosturin kuljettaja

Vastaava työnjohtaja

VNa rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 21 §: vaikeita nostotöitä varten laaditaan tarvittaessa erillinen kirjallinen nostotyösuunnitelma, ja se laaditaan aina, kun taakkaa nostetaan samanaikaisesti useammalla kuin yhdellä nosturilla. Sääolosuhteiden vaikutus selvitetään ennen nostotyön aloitusta.